

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

numer 06/04/2020

1. Nazwa handlowa wyrobu : Studzienki kanalizacyjne i zbiorniki POLETYLENOWE (PE-HD)
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego :
Zbiornik z PE DN600 – DN3000 od SN2 do SN10
3. Zastosowanie wyrobu budowlanego : Wyroby przeznaczone do stosowania w grawitacyjnych systemach odwodnienia i kanalizacji oraz jako zbiorniki , studnie osadnikowe , drenażowe , obudowy przepompowni ścieków , armatury wodomierzy i innych.
4. Producent wyrobu: FILMAR Piotr Wesołowski
ul. Szczecińska 11 A
54-517 Wrocław, POLSKA
5. Upoważniony przedstawiciel : Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowania do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych : 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna :
7a. Polska Norma wyrobu :PN-EN 13598-2:2016-09 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej .
Nieplastifikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE).
Cześć 2 . Specyfikacja studzienek włączowych i niewłączowych .
Nazwa jednostki certyfikującej , numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium i numer akredytacji : nie dotyczy
- 7b. Krajowa ocena techniczna : nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane własności użytkowe	Uwagi
Surowiec – materiał	Zgodne z PN-EN 13598-2:2016 , pkt. 4.2	Dotyczy materiału kinety studni
Trwałość	Brak pęknięć i mikropęknięć srebrzystych dla H=5m zgodnie z PN-EN 13598-2:2016-09 , pkt. 4.2.1	Badanie materiału wykonane na kiniecie studni

Wygląd	Zgodne z PN-EN 13598-2:2016-09 pkt.5.1	
Barwa	Zgodne z PN-EN 13598-2:2016, pkt. 5.2	
Cechy geometryczne	Zgodne z PN-EN 13598-2:2016 , pkt. 6.1.2	
Właściwości mechaniczne	Spójność konstrukcji dla H=5m zgodna z PN-EN 13598-2:2016-09, pkt. 7	Dotyczy kinety studni
	Odporność na uderzenia : brak pęknięć i innych uszkodzeń wpływających na działanie kinety zgodne z PN-EN 13598-2:2016-09, pkt. 7	


9. Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta .

W imieniu producenta podpisał:

Piotr Wesołowski – Kierownik działu kontroli jakości

Jonas , 02/04/2020



Piotr Wesołowski
ul. Szczecińska 11a
54-517 Wrocław
899 001 60 78